



SPECIFICATIONS	
仕様	
PLUNGER STROKE プランジャストローク	15 mm
JAW STROKE (IN DIA) ジョーストローク(歯径で)	7.4 mm
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力	26 kN
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把持力	60 kN
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	6000 min <sup>-1</sup>
MASS 質量	14 kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.06 Kg·m <sup>2</sup>
DYNAMIC GRIPPING FORCE AT MAX SPEED 最高回転時の動的把持力	20 kN
OPERATING CYLINDER 使用シリンダ	
MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧力	MPa

寸法区分 mm	表面アラサ	形状・位置の精度の種類と記号
1以上-4以下	0.85	平面度 //
4未満	6.3S	垂直度 ⊥
16	25 S	平行度 //
63	100S	同位度 ⊙
250		同軸度 ⊕
1000		傾斜度 ≡
2000		位置公差

CAREER	SCALE	TYPE	QJR07-00	WEIGHT	k.g
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	河北	POWER CHUCK 7	
KITAGAWA IRON WORKS CO., LTD.	DATE	13.07.04	NAME	QJR07-00 ガイテ	
			3RD ANGLE	QJR07-00 OUTSIDE VIEW	
			DRW NO.	61P 26 9951	△0