



See C  
 C矢视图  
 (12-M12タップ(☆印)角度詳細)

- Belongs  
 付属品
- 1. ホースニップル  $\phi 33$  : 1ヶ
  - Hose nipple  $\phi 33$  : 1 piece
  - 2. Bアナツキ M10x80 : 6ヶ
  - Hex. socket head cap screw M10x80 : 6 pcs

SPECIFICATIONS 仕様		
PISTON DIA シリンダ径		165 mm
PISTON STROKE ピストンストローク		25 mm
PISTON THRUST ピストン推力 (圧力 at 2.34 MPa)	押 PUSH	34.7 kN
	引 PULL	32.0 kN
PISTON THRUST ピストン推力 (圧力 at 4.5 MPa)	押 PUSH	70.6 kN
	引 PULL	65.0 kN
MAX. OPERATING PRESSURE 最高圧力		4.5 MPa
MAX. SPEED 最高回転速度		5600 min <sup>-1</sup>
MASS 質量		19 kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント		0.065 kg·m <sup>2</sup>
OIL LEAKAGE 漏れ量 ISO VG 32, 50°C, 3.0MPa		4.0 l/min

BB208用

CAREER			SCALE	TYPE	SS1666K	WEIGHT	kg
MANAGER			2:3	NAME	ROTARY HYDRAULIC CYLINDER		
CHIEF			3RD ANGLE		SS1666K ガイキ		
DRAWN BY				SS1666K OUTSIDE VIEW			
DATE				DRW NO.	61R 25 3941		
KITAGAWA IRON WORKS CO., LTD.							