



SPECIFICATIONS  
仕様

PISTON DIA シリンダ径	180	mm
PISTON STROKE ピストンストローク	25	mm
PISTON THRUST ピストン推力 (油圧 at 3.09 MPa)	押 53.1 引 48.8	kN
PISTON THRUST ピストン推力 (油圧 at 4.5 MPa)	押 79.5 引 73.1	kN
MAX. OPERATING PRESSURE 最高油圧	4.5	MPa
MAX. SPEED 最高回転速度	4800	min <sup>-1</sup>
MASS 質量	24	kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.087	kg·m <sup>2</sup>
OIL LEAKAGE 漏れ量 ISO VG 32, 50°C, 3.0MPa	4.3	ℓ/min

Belongs  
付属品

- ホースニップル φ33 : 1ヶ  
Hose nipple φ33 : 1 piece
- Bアナツキ M10×80 : 6ヶ  
Hex. socket head cap screw M10×80 : 6 pcs

BB210用

6-M10 Mounting bolts  
6-M10取り付けボルト  
(60°等配)  
(60°equal)

C矢視図  
(12-M12タップ  
(☆印)角度詳細)

CAREER	SCALE	TYPE	SS1881K	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	SS1881K カイテ		
			NAME	SS1881K OUTSIDE VIEW	
			3RD ANGLE		
KITAGAWA IRON WORKS CO., LTD.			DATE	DRW NO.	61R 25 3680