



- Belong
付属品
- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1. ホースニッブル $\phi 33$ | : 1ヶ |
| Hose nipple $\phi 33$ | : 1 piece |
| 2. Bアナツキ M10x80 | : 6ヶ |
| Hex. socket head cap screw M10x80 | : 6 pcs |

SPECIFICATIONS 仕様		
PISTON DIA シリンダ径		170 mm
PISTON STROKE ピストンストローク		25 mm
PISTON THRUST ピストン推力 (圧力 at 3.1 MPa)	押 PUSH	47.0 kN
	引 PULL	43.0 kN
PISTON THRUST ピストン推力 (圧力 at 3.9 MPa)	押 PUSH	60.5 kN
	引 PULL	55.0 kN
MAX. OPERATING PRESSURE 最高圧力		4.5 MPa
MAX. SPEED 最高速度		5500 min ⁻¹
MASS 質量		18.5 kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント		0.061 kg·m ²
OIL LEAKAGE 漏れ量 ISO VG 32, 50°C, 3.0MPa		4.2 l/min

B-210用

B-212用

CAREER	SCALE	TYPE	SS1775K	WEIGHT	k.g
MANAGER	2:3	NAME	SS1775K ガイキ		
CHIEF	3RD ANGLE	NAME	SS1775K OUTSIDE VIEW		
DRAWN BY	DATE	DRW NO.	61R 25 3942		
KITAGAWA IRON WORKS CO., LTD.					